

SUORITUSTASOILMOITUS

Laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteen III mukaan
(Rakennustuoteasetus)

Nr. Joma – DoP – 030 -13/FI

1. Tuotetyyppi: **Joma reikälevyt, erikoisreikälevyt ja reikänauhat**
2. Tuotteen merkintä: **Tuotetyyppimerkintä ja tuotenumero pakkauksessa.**
3. Aiottu käyttötarkoitus: **Käytetään etupäässä liitoslevynä puurakenteissa, esim. kattotuoleissa**
4. Valmistaja: **Joma AB, Målskog, SE-33591 Gnosjö, Ruotsi**
6. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät: **Järjestelmä 2+**
7. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 14545:2008-08/0216
FPC 0402-CPD-SC0229-10, laatinut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ilmoitettu laitos nro. 0402**
9. Ilmoitetut suoritustasot:
- Pituus: **120 – 1200 mm**
- Leveys: **40 – 300 mm**
- Paksuudet: **1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Ominaiskantavuus	Lasketaan	EN 1995-1-1:2004 mukaan
Teräslaatu	S250GD	EN 10346:2009
Myötölujuus f_{yk}	250 N/mm ²	
Korroosiosuojaus	Kuumasinkitty Luokat 1 ja 2	EN 1995-1-1:2004

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Gnosjö, 1. heinäkuuta 2013



Yngve Josefsson
Tekninen johtaja