

PRESTANDADECLARATION

i överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011
(Construction Products Regulation)

Nr. Joma – DoP – 031 -13/SE

1. Produkttyp: **Joma bjälkstropp**
2. Produktens typidentifiering : **Typbeteckning och artikel nummer på förpackningen**
3. Avsedd användning: **Används när träbjälkar kapas för att lägga in en stålbalk. Beslaget överför de dragkrafter som eventuellt finns i golvbjälken.**
4. Tillverkare: **Joma AB, Målskog, SE -33591 Gnosjö, Sweden**
6. System för bedömning av prestandakontroll: **System 2+**
7. Harmoniserad standard: **EN 14545:2008
FPC 0402-CPD-SC0229-10 utfärdat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
anmält organ Nr. 0402**
9. Angiven prestanda:
- Längd: **800 mm**
- Bredd: **40 mm**
- Tjocklek: **2,0 mm**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Karakteristisk bärförmåga	Beräknas enligt	EN 1995-1-1:2004
Stålkvalitet	S250GD	
Sträckgräns f_{yk}	250 N/mm ²	EN 10346:2009
Korrosionsskydd	Varmförzinkat Klass 1 och 2	EN 1995-1-1:2004

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gnosjö 2013-07-01



Yngve Josefsson
Teknisk chef