

Montagehjälpmedel

Joma marknadsför speciellt anpassade montagedorn och montagehylsor för att underlätta monteringen av vissa kramlor.

Dessa finns att tillgå för kramla nr. 12 - Pendelkramla med skruvgänga, nr. 15 - murkamspik, nr. 17 - Skruvbindare, nr. 20 - Distanspendel och nr. 23 - Renoveringskramla.



Dorn till Slagbindare

Dornet till Slagbindare består av ett runt rör som är anpassat till Slagbindarens längd och diameter.

Ett styck dorn medföljer varje kartong murkramla nr. 16 Ø4 mm om 250 st. Till slagbindare Ø5 mm används istället "Dorn DPE" eller "Dorn till slagexpander - SDS".

Art. nr.	Dimension (mm)	kg/st	Antal/förp.
1600026	250	0,12	1
1600031	300	0,15	1
1600036	350	0,17	1
1600040	380	0,19	1
1600050	500	0,25	1



Dorn till Slagexpander - SDS

Dorn som används till murkramla nr. 16 - slagbindare och nr. 20 - DPE. Dornet kan monteras i en slagborr-maskin för att driva in expandern. Tillse att maskinen har slagfunktion utan rotation.

Art. nr.	Dimension (mm)	kg/st	Antal/förp.
H142205	4x250	0,13	1
H142204	4x400	0,21	1
H142206	5x250	0,20	1
H142203	5x400	0,32	1

Dorn till Skruvbindare

Till kramla nr. 17 för skruvning, används ett runt rör med en pressad fördjupning i änden. Dornets totallängd skall vara cirka 20 mm längre än skruvbindaren.

Ett styck dorn medföljer varje kartong murkramla nr. 17 om 250 st.

Art. nr.	Dimension (mm)	kg/st	Antal/förp.
1700020	220	0,08	1
1700025	270	0,11	1
1700028	300	0,12	1
1700033	350	0,14	1
1700040	420	0,16	1



Dorn till DPE

Dorn som används till Murkramla nr. 20. Passar till DPE 5 t.o.m. 25.

Art. nr.	Dimension (mm)	kg/st	Antal/förp.
H142201	DPE Ø4	0,13	1
H142202	DPE Ø5	0,34	1



Dorn till Renoveringskramla trä

Dorn som används till Jomas renoveringskramlor för trästomme. Utvändigt Ø12 mm.

Art. nr.	Dimension	kg/st	Antal/förp.
8112002	Passar alla nr. 23 trä	0,25	1



Dorn till pendel med trägänga

Svarvat dorn som används till Murkramla nr. 12, pendel med trägänga. Kan kombineras med distansrör för att säkerställa ett korrekt montagedjup

Art. nr.	Dimension (mm)	kg/st	Antal/förp.
1200001	Passar alla nr. 12	0,09	1



Dorn till Renoveringskramla med M5 expander

Dorn som används till Jomas renoveringskramlor för betongstomme med M5-expander. Utvändigt Ø12 mm.

Art. nr.	Dimension	kg/st	Antal/förp.
8112010	Passar alla nr. 23 M5	0,25	1



Distansrör

Distansrör används som komplement vid montering av Pendel trägänga. Röret träs på "Dorn pendel trägänga" för att ge ett exakt monteringsdjup om 50 mm varje gång. Vid 5 cm isolering – välj "Distansrör 5", vid 12 cm isolering – välj "Distansrör 12".

Art. nr.	Benämning	kg/st	Antal/förp.
1407002	Dist.rör 2 - 46 mm	0,02	1
1408002	Dist.rör 3 - 56 mm	0,03	1
1410002	Dist.rör 5 - 76 mm	0,04	1
1411002	Dist.rör 6 - 86 mm	0,05	1
1412002	Dist.rör 7 - 96 mm	0,06	1
1413002	Dist.rör 8 - 106 mm	0,06	1
1415002	Dist.rör 10 - 126 mm	0,07	1
1417002	Dist.rör 12 - 146 mm	0,09	1
1418002	Dist.rör 13 - 156 mm	0,09	1
1419002	Dist.rör 14 - 166 mm	0,10	1
1420002	Dist.rör 15 - 176 mm	0,11	1
1422002	Dist.rör 17 - 196 mm	0,12	1
1423002	Dist.rör 18 - 206 mm	0,12	1
1425002	Dist.rör 20 - 226 mm	0,13	1
1427002	Dist.rör 22 - 246 mm	0,15	1
1427502	Dist.rör 22,5 - 251 mm	0,15	1
1430002	Dist.rör 25 - 276 mm	0,17	1



Universaldorn

Universaldorn som passar till alla Jomas murkramla nr 15 – murkamspik.

Art. nr.	Dimension	kg/st	Antal/förp.
1500000	Passar alla nr. 15	0,41	1



Montageborr/Stoppborr

Jomas montageborr rekommenderas att användas till murkramla nr. 16, slagbindare och nr. 20, DPE.

För exakt montage av kramlor finns långa borr som kan användas för att borra i betong som ligger bakom tjocka isolerskikt.

Borren är försedda med en stoppfunktion som stoppar 40 mm in i betongen.

Art. nr.	Dimension (mm)	kg/st	Antal/förp.
1600000	6,0x40x120	0,06	1
1600001	6,0x40x350	0,20	1
8008129	7,2x40x120	0,06	1
8008106	7,2x40x350	0,21	1