

# NR. 16, SLAGBINDARE



Jomas slagbindare för efterbockning används vid betongstomme. Kramlan används för småhus och byggnader i max två våningar. Kramlan bör inte användas för skalmurar som är högre än 6 m. Kramlan består av en rak bindare och en hylsa som fäster mot betongen. Slagbindaren ska bockas i ytterändan före inmurning i skalmuren. Dorn som också kan användas som bockningsverktyg bifogas till slagbindare Ø4 mm. Till slagbindare Ø5 mm köpes dorn separat, se s. 34 - Montagehjälpmedel.

Längden på kramlan bestäms av väggens uppbyggnad, montagedjup och förankringslängd (se snabbguiden sid. 5).

## MURKRAMLA NR. 16, SLAGBINDARE - EN 1.4401 (A4)

Artikelnummer	ØxL (mm)	kg/1000	Antal/förp.
1644210	4x210	26	250
1644260	4x260	30	250
1644310	4x310	35	250
1644360	4x360	39	250
1644400	4x400	43	250
1644450	4x450	48	250
1644500	4x500	53	250
1645400	5x400	65	250
1645500	5x500	80	250
1645600	5x600	95	250

## MURKRAMLA NR. 16, SLAGBINDARE - EN 1.4301 (A2)

1634210	4x210	26	250
1634260	4x260	30	250
1634310	4x310	35	250
1634360	4x360	39	250
1634400	4x400	43	250
1635400	5x400	65	250
1635500	5x500	80	250
1635600	5x600	95	250

## MONTERING AV KRAMLA

- Borra ett hål i betong, Ø6 mm för slagbindare Ø4 mm och Ø7,2 mm för slagbindare Ø5 mm, 40 mm djupt.
- Rengör hålet från borrkax.
- Använd dornen för att slå in hylsan med en hammare alternativt "Dorn med SDS-fäste" tillsammans med en slaghammarmaskin.
- Efterbocka kramlan med hjälp av dornen minst 50 mm in på kramlan. Tillsä att bockningen hamnar minst 40 mm in i skalmurens liggfog.

## MONTERING AV ISOLERING OCH FÖRANKRING I SKALMUR

Den yttre isoleringen monteras efter det att kramlorna monterats i stommen. Isoleringen trycks på plats över kramlorna och fästs mot stommen med någon av Jomas isoleringsbrickor. Brickan monteras på kramlan och förs mot isoleringen så att den ligger an utan att trycka samman isoleringen.

Vinkla de sista 50 mm av bindaren 90° med hjälp av dornen som medföljer.

Mura in kramlan i skalmuren. Minsta förankringslängd i skalmuren ska vara 40 mm.

