

# NR. 28, INGJUTNINGSPENDEL



Jomas murkramla nr. 28 är en ingjutningspendel.

Ingjutningspendlar används när en skalmur skall uppföras utanför ett prefabricerat väggelement i betong där pendeln gjuts in vid tillverkningen av elementet. Kombineras med lämplig bricka för att hålla ev. isolering på plats t.ex. plastbricka nr. 9 eller rostfritt clips.

MURKRAMLA NR. 28,  
INGJUTNINGSPENDEL Ø4,0 MM - EN1.4401 (A4)

Artikelnummer	Ø x L (mm)	kg/1000	Antal/förp.
2844200	4x200	21	100
2844220	4x220	23	100
2844240	4x240	25	100
2844270	4x260	27	100
2844275	4x280	29	100
2844280	4x300	31	100

MURKRAMLA NR. 28,  
INGJUTNINGSPENDEL Ø5,0 MM - EN1.4401 (A4)

Artikelnummer	Ø x L (mm)	kg/1000	Antal/förp.
2845260	5x260	42	100
2845280	5x280	45	100
2845300	5x300	48	100
2845320	5x320	51	100
2845400	5x400	63	100

## MONTERING

Kramlans längd bestäms av isoleringstjockleken samt förankringsdjup 60 mm.

- Betongelementet gjuts med ytterskivan uppåt
- isolering monteras
- ingjutningspendeln trycks genom isoleringen och ner i betongen med den sinusformade delen nedåt. Tillse att ett förankringsdjup om 60 mm uppnås.

